



ABS



IP 52



RS232C



Digimatic

FUNKCE

- RESET (nulování displeje)
- ABS (displej může být vynulován bez ztráty vztahu k referenční hodnotě)
- PRESET (přednastavení hodnoty) mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)

VLASTNOSTI

Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavičky

- Software:** MarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS232C rozhraním)
- Datové rozhraní:** Digimatic, Opto RS-232C, USB
- Napájení:** Baterie, doba provozu cca 2 roky
- Typ baterie:** CR 2032 (3V Lithium)
- Třída krytí:** IP 52
- Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro



TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ	Rozsah měření	Rozlišení
		mm	mm/inch
4190106	44 EWg	6 – 20	0,001 / .00005"
4190107	44 EWg	20 – 100	0,001 / .00005"
4190108	44 EWg	100 – 200	0,001 / .00005"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	
4102357	Datový kabel USB (2 m)	16 EXu
4102915	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4190330	Měřicí hlavička, 6 – 8 mm	44 Ak
4190331	Měřicí hlavička, 8 – 10 mm	44 Ak
4190332	Měřicí hlavička, 10 – 12 mm	44 Ak
4190333	Měřicí hlavička, 12 – 16 mm	44 Ak
4190334	Měřicí hlavička, 16 – 20 mm	44 Ak
4190335	Měřicí hlavička, 20 – 25 mm	44 Ak
4190336	Měřicí hlavička, 25 – 30 mm	44 Ak
4190337	Měřicí hlavička, 30 – 40 mm	44 Ak
4190339	Měřicí hlavička, 40 – 50 mm	44 Ak
4190340	Měřicí hlavička, 50 – 60 mm	44 Ak
4190341	Měřicí hlavička, 60 – 70 mm	44 Ak
4190042	Měřicí hlavička, 70 – 85 mm	44 Ak
4190043	Měřicí hlavička, 85 – 100 mm	44 Ak
4190044	Měřicí hlavička, 100 – 125 mm	44 Ak
4190045	Měřicí hlavička, 125 – 150 mm	44 Ak
4190046	Měřicí hlavička, 150 – 175 mm	44 Ak
4190047	Měřicí hlavička, 175 – 200 mm	44 Ak