


Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.10	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 572
	6040.11	0,01	200/50	dle DIN 862	298	1 765
	6040.12	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 939


Posuvné měřítko digitální (ABS), mini USB, s výstupem dat, DIN 862

6041.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.150	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 525
	6041.200	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 034
	6041.300	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 699


Posuvné měřítko digitální (ABS), s výstupem dat, PROFESIONAL, IP 54, DIN 862

6042.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.100	0,01	100/40	0,02	298	1 506
	6042.150	0,01	150/40	0,02	298	1 643
	6042.200	0,01	200/50	0,02	298	2 133
	6042.300	0,01	300/60	0,03	298	2 769
6042.600	6042.600	0,01	600/100	0,05	298	9 435
	6042.1000	0,01	1000/150	0,06	298	17 112


Posuvné měřítko DG, BLUETOOTH, DIN 862, IP 54

6042.4.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.4.150	0,01	0-150	298	2 423
	6042.4.200	0,01	0-200	298	2 876
	6042.4.300	0,01	0-300	298	3 602


PC připojení

6040.9	objednací číslo	specifikace	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.9	sada	k řadě PROFESIONAL	xxx	3 651
	6040.91	sada	mini USB	xxx	3 651
	6040.92	sada	k mikrometrum IP65	xxx	3 651
	6040.95	bezdrátové	k řadě PROFESIONAL	xxx	8 114
6040.95	6040.96 NOVÉ	sada	k tříd. mikrometrum	xxx	4 395


Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

6040.52	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.52	0,01	vnější měření	0-150	298	2 233


Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

6042.1.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.1.150	0,01	vnitřní měření	11-150	465	2 295
	6042.1.200	0,01	vnitřní měření	12-200	465	2 876
	6042.1.300	0,01	vnitřní měření	13-300	465	3 577


Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

6042.2.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.2.150	0,01	vnější měření	0-150	298	2 295
	6042.2.200	0,01	vnější měření	0-200	298	2 876
	6042.2.300	0,01	vnější měření	0-300	298	3 577

Posuvné měřítko DG na měření síly trubek, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862


6042.3.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.3.150	0,01		0-150	298	2 457
	6042.3.200	0,01		0-200	298	3 082
	6042.3.300	0,01		0-300	298	4 024

Posuvné měřítko DG, DIN 862, bez horní čelisti

6043.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.100	0,01	500/100	dle DIN 862	298	7 249
	6043.125	0,01	500/125	dle DIN 862	298	8 463
	6043.150	0,01	500/150	dle DIN 862	298	9 161
	6043.2.100	0,01	600/100	dle DIN 862	298	9 522
	6043.2.125	0,01	600/125	dle DIN 862	298	9 881
	6043.2.150	0,01	600/150	dle DIN 862	298	10 460
	6043.3.125	0,01	800/125	dle DIN 862	298	11 594
	6043.3.150	0,01	800/150	dle DIN 862	298	11 888
	6044.125	0,01	1000/125	dle DIN 862	298	16 065
	6044.150	0,01	1000/150	dle DIN 862	298	16 869
	6045.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	670	26 153


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální, DIN 862, s horní čelistí

6043.1.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.1.100	0,01	500/100	dle DIN 862	298	7 694
	6043.1.125	0,01	500/125	dle DIN 862	298	8 452
	6043.1.150	0,01	500/150	dle DIN 862	298	10 178
	6043.4.100	0,01	600/100	dle DIN 862	298	10 351
	6043.4.125	0,01	600/125	dle DIN 862	298	11 619
	6043.4.150	0,01	600/150	dle DIN 862	298	12 199
	6043.5.125	0,01	800/125	dle DIN 862	298	12 091
	6043.5.150	0,01	800/150	dle DIN 862	298	12 357
	6044.1.125	0,01	1000/125	dle DIN 862	298	17 049
	6044.1.150	0,01	1000/150	dle DIN 862	298	17 988
	6045.1.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	670	27 108


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66, bez horní čelisti

6046.100	objednací číslo	dělení v mm/stupeň krytí	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6046.100	0,01/IP 66	500/100	přesnost +/- 0,05	298	8 079
	6046.150	0,01/IP 66	500/150	přesnost +/- 0,06	298	9 528
	6047.100	0,01/IP 66	600/100	přesnost +/- 0,05	298	9 385
	6047.150	0,01/IP 66	600/150	přesnost +/- 0,06	298	10 660
	6048.150	0,01/IP 66	800/150	přesnost +/- 0,07	298	21 557
	6048.200	0,01/IP 66	800/200	přesnost +/- 0,07	298	23 006
	6049.150	0,01/IP 66	1000/150	přesnost +/- 0,07	298	24 455
	6049.200	0,01/IP 66	1000/200	přesnost +/- 0,08	298	24 744

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66 s horní čelistí

6046.1.100	objednací číslo	dělení v mm/stupeň krytí	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6046.1.100	0,01/IP 66	500/100	přesnost +/- 0,05	298	8 938
	6046.1.150	0,01/IP 66	500/150	přesnost +/- 0,06	298	10 318
	6047.1.100	0,01/IP 66	600/100	přesnost +/- 0,05	298	10 042
	6047.1.150	0,01/IP 66	600/150	přesnost +/- 0,06	298	11 146
	6048.1.150	0,01/IP 66	800/150	přesnost +/- 0,07	298	21 910
	6048.1.200	0,01/IP 66	800/200	přesnost +/- 0,07	298	22 738
	6049.1.150	0,01/IP 66	1000/150	přesnost +/- 0,07	298	24 394
	6049.1.200	0,01/IP 66	1000/200	přesnost +/- 0,08	298	27 063

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.