


Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním, ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), DIN 862


6022.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	6021.100	0,02	400/100	šroub. nonius	227	3 140
	6021.125	0,02	400/125	šroub. nonius	227	3 837
	6021.150	0,02	400/150	šroub. nonius	227	4 082
	6022.100	0,02	500/100	šroub. nonius	227	3 383
	6022.125	0,02	500/125	šroub. nonius	227	3 997
	6022.150	0,05	500/150	šroub. nonius	227	4 252
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub. nonius	227	4 085
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub. nonius	227	4 450
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub. nonius	227	4 917
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub. nonius	317	8 099
	6022.1.200	0,05	800/200	šroub. nonius	317	9 343
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub. nonius	317	8 784
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub. nonius	704	13 140
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub. nonius	704	14 244
	6023.2.150*	0,05	2000/150	šroub. nonius	704	23 144
6023.2.200*	0,05	2000/200	šroub. nonius	704	25 186	

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.
* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	6040	0,01	150/40		xxx	691

Posuvné měřítko digitální DIN 862, VELKÝ DISPLAY

6040.2	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.0	0,01	100/30		298	656
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	298	992
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	298	1 590
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	298	2 355

Posuvné měřítko digitální ČSN 25 1238 (ČSN 25 1236), DIN 862, PRO LEVÁKY

6040L	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	6040L	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 806
	6041L	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 628
	6042L	0,01	300/60	dle DIN 862	298	3 378


Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.10	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 572
	6040.11	0,01	200/50	dle DIN 862	298	1 765
	6040.12	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 939


Posuvné měřítko digitální (ABS), mini USB, s výstupem dat, DIN 862

6041.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.150	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 525
	6041.200	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 034
	6041.300	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 699


Posuvné měřítko digitální (ABS), s výstupem dat, PROFESIONAL, IP 54, DIN 862

6042.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.100	0,01	100/40	0,02	298	1 506
	6042.150	0,01	150/40	0,02	298	1 643
	6042.200	0,01	200/50	0,02	298	2 133
	6042.300	0,01	300/60	0,03	298	2 769
6042.600	6042.600	0,01	600/100	0,05	298	9 435
	6042.1000	0,01	1000/150	0,06	298	17 112


Posuvné měřítko DG, BLUETOOTH, DIN 862, IP 54

6042.4.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.4.150	0,01	0-150	298	2 423
	6042.4.200	0,01	0-200	298	2 876
	6042.4.300	0,01	0-300	298	3 602


PC připojení

6040.9	objednací číslo	specifikace	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.9	sada	k řadě PROFESIONAL	xxx	3 651
	6040.91	sada	mini USB	xxx	3 651
	6040.92	sada	k mikrometrům IP65	xxx	3 651
	6040.95	bezdrátové	k řadě PROFESIONAL	xxx	8 114
6040.95	6040.96 NOVÉ	sada	k tříd. mikrometrům	xxx	4 395


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, DIN 862

6040.15	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.15	0,01	150/40	IP 67	298	2 664
	6040.16	0,01	200/50	IP 67	298	3 729
	6040.17	0,01	300/60	IP 67	298	4 685


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, PROFESIONAL, DIN 862

6040.15.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.15.150	0,01	150/40	IP 67	298	3 001
	6040.15.200	0,01	200/50	IP 67	298	4 094
	6040.15.300	0,01	300/60	IP 67	298	5 142


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, BLUETOOTH, DIN 862

6042.5.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.5.150	0,01	150	IP 67	298	2 720
	6042.5.200	0,01	200	IP 67	298	3 261
	6042.5.300	0,01	300	IP 67	298	4 389


Posuvné měřítko DG, TolAlarm, IP54, DIN 862

6042.6.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.6.150	0,01	150	IP 54	298	1 731
	6042.6.200	0,01	200	IP 54	298	2 236
	6042.6.300	0,01	300	IP 54	298	2 870


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí, TolAlarm, IP67, DIN 862

6042.7.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.7.150	0,01	150	IP 67	298	2 900
	6042.7.200	0,01	200	IP 67	298	3 282
	6042.7.300	0,01	300	IP 67	298	4 397


Posuvné měřítko DG, vyměnitelné doteky, vnitřní a vnější měření, IP54, DIN 862

6042.8.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.8.150	0,01 NOVÉ	150	IP 54	298	1 731
	6042.8.200	0,01 NOVÉ	200	IP 54	298	2 236
	6042.8.300	0,01 NOVÉ	300	IP 54	298	2 870

Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862


6040.51	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.51	0,01	vnitřní měření	20-150	465	2 164

Posuvné měřítko digitální, DIN 862, s horní čelistí

6043.1.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.1.100	0,01	500/100	dle DIN 862	298	7 694
	6043.1.125	0,01	500/125	dle DIN 862	298	8 452
	6043.1.150	0,01	500/150	dle DIN 862	298	10 178
	6043.4.100	0,01	600/100	dle DIN 862	298	10 351
	6043.4.125	0,01	600/125	dle DIN 862	298	11 619
	6043.4.150	0,01	600/150	dle DIN 862	298	12 199
	6043.5.125	0,01	800/125	dle DIN 862	298	12 091
	6043.5.150	0,01	800/150	dle DIN 862	298	12 357
	6044.1.125	0,01	1000/125	dle DIN 862	298	17 049
	6044.1.150	0,01	1000/150	dle DIN 862	298	17 988
	6045.1.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	670	27 108


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66, bez horní čelisti

6046.100	objednací číslo	dělení v mm/stupeň krytí	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6046.100	0,01/IP 66	500/100	přesnost +/- 0,05	298	8 079
	6046.150	0,01/IP 66	500/150	přesnost +/- 0,06	298	9 528
	6047.100	0,01/IP 66	600/100	přesnost +/- 0,05	298	9 385
	6047.150	0,01/IP 66	600/150	přesnost +/- 0,06	298	10 660
	6048.150	0,01/IP 66	800/150	přesnost +/- 0,07	298	21 557
	6048.200	0,01/IP 66	800/200	přesnost +/- 0,07	298	23 006
	6049.150	0,01/IP 66	1000/150	přesnost +/- 0,07	298	24 455
	6049.200	0,01/IP 66	1000/200	přesnost +/- 0,08	298	24 744

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66 s horní čelistí

6046.1.100	objednací číslo	dělení v mm/stupeň krytí	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6046.1.100	0,01/IP 66	500/100	přesnost +/- 0,05	298	8 938
	6046.1.150	0,01/IP 66	500/150	přesnost +/- 0,06	298	10 318
	6047.1.100	0,01/IP 66	600/100	přesnost +/- 0,05	298	10 042
	6047.1.150	0,01/IP 66	600/150	přesnost +/- 0,06	298	11 146
	6048.1.150	0,01/IP 66	800/150	přesnost +/- 0,07	298	21 910
	6048.1.200	0,01/IP 66	800/200	přesnost +/- 0,07	298	22 738
	6049.1.150	0,01/IP 66	1000/150	přesnost +/- 0,07	298	24 394
	6049.1.200	0,01/IP 66	1000/200	přesnost +/- 0,08	298	27 063

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.